

※標準耐熱液温：50℃

記号 SYM	訂正理由	DESCRIPTION	担当	SIGN	年月日	DATE

仕 様			
御注文機種			
型 式	KMC-2008	KMC-2013	KMC-2035
タンク容量			
タンク名称			
攪拌液名称			
取付フランジ	JIS 10Kgf/Cm ² 65A		
電 動 機	0.2kW 三相200V(屋外) 50/60Hz		
回 転 数	188/225rpm	115/138rpm	43/ 51rpm
接液部材質	SUS304		
パドル	45° 2枚パドル 2段		
パドル径D	300/270	350	450
シャフトd	φ18	φ18	φ20
モータ高A	220	220	245
全 高 H	338	338	363
カップリングC	40	40	48
塗 装 色	S型 ニューアルコン グリーン#11170 (マンセル近似値7.5GY6/4)		
重 量	約13.0Kg	約13.5Kg	約14.5Kg
台 数	台	台	台
製造番号			

御 客 先

全 体 図
(S=1:6)

15	-	-	パンヘッドスクリュー	M5×10	2	SUS304		
14	-	-	カバー(2), ボディ		1	SUS304		
13	-	-	スプリングワッシャ	M8	4	SUS304		
12	-	-	キャップスクリュー	M8×25	4	SUS304		
11	-	-	ロックナット	M6	3	SUS304	2035/M6/M8	
10	-	-	ボルト	M6×16	2	SUS304	2035/M8×25	
9	-	-	セットスクリュー	M6×15	2	SUS304		
8	-	-	パドル		2	SUS304		
7	-	-	シャフト, ミキサー		1	SUS304		
6	-	-	サイクロギヤモータ	0.2kW	1	(屋外)		住友重機械工業
5	-	-	スペーサ		(1)	CRゴム		
4	-	-	プレート, フランジ		1	PVC		
3	-	-	ソリッドスリーブベアリング	ARF3235LD	1	PTFE		
2	-	-	シャフト, カップリング		1	SUS304		
1	-	-	ボディ(D)		1	AC2B		

記号 SYM	部品番号 PART No.	部品名称・寸法 PART NAME・SIZE	個数 QTY	材 料 MATERIAL	質 量 MASS	備 考 REMARK
熱 処 理 DATE	HEAT TREATMENT	作成 DATE	尺 度 SCALE	名 称 KANKI ミキサー 型式:KMC-2008/2013/2035		
承認 APP	検 査 CHK	作成 DBG	3RD ANGLE PROJECT.	NAME KANKI MIXER		
関西機械工業株式会社 KANSAI KIKAI KOGYO CO., LTD.			SAWAI	Y. S.	図面番号 DWG No. 3A-00305-0	

